FUJIPLA

安心で、より快適に使える。

Lamipacker® LPD3228

SPIRAEA

4 roller Laminator A3 size

大型モーターを採用し、安定性がアップした業務用高品質ラミネーター!

リバース機能
万一のフィルムづまりにも逆回転して取り出すことができます。

4本ローラー 250μ対応
張りと強度がある250ミクロンまで加工できます。

ヒートローラー回転検知
自動的にエラー停止する安全機能です。

スタンバイモード
自動的にヒーターが切れる安全機能です。

モーターオフモード
スタンバイモード後自動的にモーターが切れる安全機能です。

4 本ローラー機構で 250 ミクロン厚のフィルムの加工まで可能。ヒートローラーの破損を防ぐヒートローラー回転検知機能を搭載。さらに大型モーターを使用することで安定性がアップ。
業務用には嬉しい安定性に優れたラミネーターです。

カードサイズから
A3サイズまで
(最大ラミネート幅330mm)

4 roller Laminator A3 size

安心で、より快適に使える。

Lamipacker® LPD3228 SPIRAEA

リバース機能

250μ
150μ
100μ
250ミクロン
ラミネートフィルムまで対応

ヒートローラー
回転検知機能

スタンバイ
モード
自動的にヒーターが
切れる機能

モーターオフ
モード
自動的にモーターが
切れる機能

SPEED
フィルムや加工物に合わせて
速度調節が可能

4本ローラー機構で250ミクロン厚のフィルムまで加工が可能。ヒートローラーの破損を防ぐヒートローラー回転検知機能を搭載。さらに大型モーターを使用することで安定性がアップ。業務用には嬉しい耐久性に優れたラミネーターです。

ラミパッカーSPIRAEAの特徴

●安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルム中の気泡の発生が抑えられます。
●リバース機能が付いていますので、万一のフィルムづまりにも逆回転して取り出すことができます。
●熱によるダメージを防ぐために、ヒートローラーの回転検知機能を搭載しました。
●各スイッチを操作しない状態が約15分続くと自動的に加熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。
●機械の動作中にヒートローラーの温度が常時表示される機能を搭載しているため、仕上がりを確認しながら一定の温度に調節することができます。

ラミパッカーSPIRAEAの効果

●ラミネート加工により用紙などの加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。
●ラミネート加工により印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
●用紙などの加工物にラミネートフィルムが完全に全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。
●多種多様なラミネートフィルムのラインアップで、サイズ・厚みなど様々な加工が可能です。
●幅広いサイズや厚みへの対応により、アイデア次第でご家庭からオフィスまで様々な用途にご使用いただけます。

ラミネートフィルムについて

●ラミネートフィルムは、フジプラ純正"CPリーフ"をご使用ください。

ラミパッカーSPIRAEAの機械仕様

商品名	ラミパッカーSPIRAEA (ラミパッカースパイリー)
商品番号	LPD3228
最大ラミネート幅	330mm (A3)
最大ラミネート厚	1.2mm (用紙厚を含む)
ラミネート速度	460～1130mm/分
対応フィルム	80～250ミクロン (片面厚)
温度調整範囲	常温、60～160℃
ウォームアップタイム	約6～12分
加熱方式/ローラー本数	外部加熱方式/4本ローラー
電源電圧/消費電力	AC 100V (50/60Hz) /600W
本体サイズ/重量 (リアトレーは除く)	503 (W) ×237 (D) ×109 (H) mm/11.2kg
付属品	リアトレー、取扱説明書 (保証書)、クリーニングペーパー
その他	リバース機能/ヒートローラー回転検知機能/スタンバイ機能/モーターオフ機能
保証期間	お買上げ日より1年間
JAN	45 14015 20066 0
ITF	14514015200667
パッケージサイズ/重量	580 (W) ×330 (D) ×200 (H) mm/13.0kg

※ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
●電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいや、煙が出たりする。内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談下さい。
●本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
●製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。
●本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から5年間となります。

※このカタログの記載内容は2014年12月現在のものです。

お問い合せは…

FUJIPLA フジプラ株式会社
ホームページ http://www.fujipla.co.jp/
☎ 03-5540-6505